

Tekniskt datablad

SIMPSON**Strong-Tie®**

MTH

Quik Drive® fibergipsskruv

MTH (modifierat trallhuvud) skruvar har utvecklats för snabb montering av fibergipsskivor på trä och för trä på trä (golvbeläggning etc).

Egenskaber

Material

- Grå fosfat ytbehandling

Fördelar

- Modifierat trimhuvud för enkel försänkning i underlaget
- Borrspets som lätt tar sig in i träet utan förborring
- High-low gängor för montering på trä eller stål
- Med en diameter på 3,8 mm bryts inte skruven när den dras åt
- CE-märkt enligt EN14566 & EN14592: värden för laster på stål och trä (avskalning och förskjutning)

Användning

Monteras på

- Massivt trä, kompositträ, limträsbalkar
- Fibergipsskivor på väggar og tak
- Metallskenor fra 0,8-1,20 mm.

Användningsområden

- Till fiberskivor eller Fermacell på trä/stål



PH05

EZGJ

INDOOR

**BIT2SE**

MTH

Quik Drive® fibergipsskruv

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Head width [mm]	Diameter [mm]	Screw length [mm]	Antal skruvar/band	Antal skruvar/kasse	Rotationshastighet max. [U/Min.]	Kompatible verktyg
MTH25E	6.9	3.8	25	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE
MTH32E	6.9	3.8	32	30	2500	1000 - 2500	QDPR051E / QD76KE

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

MTH
Quik Drive® fibergipsskruv

www.strongtie.se

2023-02-06