

PRODUKTDATABLAD:

Swingcolor TRÆ & METAL 40

<u>Produktbeskrivelse:</u>	Swingcolor TRÆ & METAL 40 er en 100% akrylmaling til træ og metal med god sammenflydning, som giver en robust halvblank overflade.
<u>Produktanvendelse:</u>	Indendørs på nyt og tidligere malet træ samt grundet jern og metal.
<u>Forbehandling:</u>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Rengør med grundrengøring, vask efter med rent vand. Nyt og barslidt træ grundes med Swingcolor TRÆGRUNDER. Jern og metal grundes med rustgrunder. Hvor der er risiko for gennemslag fra vandopløselig farvestoffer grundes med spærregrunder.
<u>Når du maler:</u>	Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Påføres 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte.

<u>Glans:</u>	Halvblank ca. 40.
<u>Toning:</u>	Kan tones.
<u>Påføringstemperatur:</u>	Under påføring skal minimum temperatur være over 5°C og relativ luftfugtighed højst 80%
<u>Rækkeevne m² pr/liter:</u>	6-8.
<u>Tørretid:</u> v. 23°C, RF 60%	Støvtør ca. 1 time. Overmalbar ca. 16 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
<u>Fortynding:</u>	Vand. Max 10%
<u>Rengøring:</u>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
<u>Opbevaring:</u>	Køligt dog frostfrit.
<u>Miljø:</u>	Rester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis på kommunal modtagestation.