

HEY'DI AQUASIL

Utvendig silikonimpregnering.

**Beskrivelse**

Hey'di Aquasil er en fargeløs silikonimpregnering for utvendig bruk som gir varig vannavstøtende virkning og beskytter mot fuktighet, smuss og forvitring. Gulner ikke - er diffusjonsåpen. *NB!* Skal ikke benyttes på gulv eller skifer.

Bruksområder

Fasader - vegger - piper i kalksandsten og puss.

Forarbeid

Flaten som skal behandles må være ren og tørr. Tilsussede flater rengjøres med Hey'di Grunnrens (olje-fett) eller Hey'di Murrens (kalk-salt).

NB! Bruk aldri stålborste eller saltsyre på kalksandsten.

EGENSKAPER

Varig vannavstøtende virkning

Beskytter mot fuktighet, smuss og forvitring.

Gulner ikke - diffusjonsåpen.

Bruksmåte

Hey'di Aquasil påføres med pensel, myk kost (helst ufarget naturbust) eller lavtrykkssprøyte. På grove eller sterkt sugende underlag anbefales 2 behandlinger, vent 2-3 timer før neste påføring. Påføring må ikke skje i regn eller sterk sol. Flekker på dører, vinduer etc. fjernes med White Spirit.

Forbruk

Avhenging av underlagets sugsevne, 0,2-0,4 liter pr. m².

Lagring

Kan lagres i flere år. Tåler frost.

Pakning.

1 liter flaske og 4 liter kanne.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI AQUASIL

Utvendig silikonimpregnering.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Merknader:	Kan ikke overmales
Materialforbruk:	0,2-0,4 ltr/pr. m ²
Lagring:	Kan lagres i flere år. Tåler frost.

PRODUKTKODER:

Varenummer:

1 ltr: 4110

4 ltr: 4111

GTIN nummer:

1 ltr: 7054150041102

4 ltr: 7054150041119

NOBB nummer:

1 ltr: 60139474

4 ltr: 60145379

PR-nummer:

60560

Revisjonsdato:

18.10.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.