

PRODUKTDATABLAD

UVC LED STERILIZATION BOX

UVC LED STERILIZATION BOX | Bärbar steriliseringsenhet, uppladdningsbar via USB



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Inomhusapplikationer

PRODUKTFÖRDELAR

- Pålitlig, kemikaliefri sterilisering med LED UV-C-teknik
- Starkt uppladdningsbart batteri via USB möjliggör mobil användning

PRODUKTEGENSKAPER

- Två steriliseringslägen - för släta eller grova ytor
- Säker användning garanteras genom automatisk avstängning när du öppnar lådan
- Robust, halkfritt och tvättbart hölje



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	5,00 W
Typ av drift	Battery
Nominell märkspänning	5 V
Strömtyp	Direkt ström (DC)

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	120 °
------------------	-------

Mått



Längd	219,0 mm
Bredd	126,0 mm
Höjd	63,0 mm
produktvikt	450,00 g
Kabellängd	1000 mm

Färger & Material

Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	30000
Nominell livstid	1000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Standing
Type of Battery	Lithium ion

Användningsområde

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	USB
Battery charging time	1 h
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	III
Skyddstyp	IP20

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075515994	Kapsel 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553,00 g	2.88 dm ³
4058075516007	Transportförpackning 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654,00 g	21.00 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.