

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Mobile USB 600

Linear LED Mobile USB | Underskåpsarmatur för flexibel montering med rörelsen sensor, batteridrivnen och uppladdningsbar



Användningsområden

- För ett mycket brett användningsområde
- Endast för inomhusbruk
- Hyllor, möbelinbyggnad eller montering under skåp

Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design
- Ekonomisk drift tack vare låg strömförbrukning
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Höljets material: aluminium
- Integrerad ljus- och rörelsen sensor
- Strömbrytare för Auto- eller Av/På-läge
- Uppladdningsbart batteri med USB-kabel



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	4,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	500,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	270 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	340 lm
Ljusutbyte	67 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	600.00 mm
Bredd	9.30 mm
Höjd	40.00 mm
produktvikt	275,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	USB
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tändcykler	12500

SENSOR

Sensortyp	Rörelse / Dagsljus
-----------	--------------------


CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla nödvändiga tillbehör ingår

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction

NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075762237	Kapsel 1	30 mm x 45 mm x 639 mm	344.00 g	0.86 dm ³
4058075762244	Transportförpackning 8	632 mm x 135 mm x 105 mm	3051.00 g	8.96 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.