

SÄKERHETS DATABLAD

NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

Omarbetad: 2013-05-17

Ersätter datum: 2013-01-23

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Impregneringsmedel
Impregnering av grövre textilier, t.ex. kapell och markiser.

Leverantörens artikelnummer

288033

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Nitor
Adress Box 11043
Postnr / Ort 161 11 Bromma
Land Sverige
E-post kundservice@nitor.se
Hemsida www.nitor.se
Tel +46(8) 80 21 60
Fax +46(8) 25 85 80

KONTAKTPERSON

Namn	E-post	Tel	Land
Malin Nyberg			

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
112	Giftinformation - vid förgiftningstillbud	24h
08-33 12 31	Övrig giftinformation	Kontorstid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning: R10, Xn; R65, R66

Allvarligaste skadliga effekterna:: Brandfarligt. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2 Märkningsuppgifter



Hälsoskadlig

SAMMANSÄTTNING

Nafta, petroleum, vätebehandlad tung (60 - 100 %), isopropylacetat (1 - 5 %)

SÄKERHETS DATABLAD

NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

Omarbetad: 2013-05-17

Ersätter datum: 2013-01-23

R-fraser

R10 Brandfarligt.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-FRASER

S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten.
S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor -
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögon.
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3 Andra faror

ANDRA FAROR

Produkten skall försees med barnsäker förslutning vid försäljning till allmänheten. Produkten skall försees med kännbar varningsmärkning vid försäljning till allmänheten.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr.	Konc.	DPD Klassificering	CLP Klassificering
Nafta, petroleum, vätebehandlad tung	-	265-150-3	64742-48-9	60 - 100 %	T,R10 - R65 - R66	Flam. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 EUH066
isopropylacetat	-	203-561-1	108-21-4	1 - 5 %	Xi,Xi,F,11-36-66-67	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-farobeskrivelser som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Innehåller fluoropolymer som inte bedömts som märkningspliktig. Nafta, petroleum, vätebehandlad tung behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagen eftersom innehållet av bensen är mindre än 0,1 viktprocent.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om mer än obetydlig mängd svalts.

HUD

Tvätta huden med tvål och vatten.

ÖGON

Spola genast med mycket vatten och kontakta läkare om irritation kvarstår.

GENERELLT

Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Vid större skada eller kvarstående besvär - läkarvård.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

SÄKERHETS DATABLAD

NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

Omarbetad: 2013-05-17

Ersätter datum: 2013-01-23

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Kan orsaka kemisk lunginflammation i samband med förtäring eller kräkning. Inandning av ångor kan ge huvudvärk, yrsel och illamående. Stänk i ögonen kan orsaka sveda och övergående irritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symtomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA FAROR

Ofullständig förbränning/termisk nedbrytning genererar rök, koldioxid och farliga gaser, bland annat kolmonoxid. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken till antändningskällor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Använd andningsapparat och övrig skyddsutrustning. Försiktighetsåtgärder enligt standardförfarande vid kemikaliebränder

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Undvik direktkontakt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Större spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i lämpliga slutna behållare för vidare destruktion. Mindre spill, torka upp med papper eller textil.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

HÄNVISNINGAR

Hänvisning till punkt 8, skyddsutrustning och punkt 13, avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

SÄKERHETS DATABLAD

NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

Omarbetad: 2013-05-17

Ersätter datum: 2013-01-23

FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Sörj för god allmän ventilation. Håll åtskilt från antändningskällor.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

7.3 Specifik slutanvändning

SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se punkt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ämnesnamn	CAS-nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anmärkningar
isopropylacetat	108-21-4	15 min.	200	800	1996	
isopropylacetat	108-21-4	8 h	100	400	1996	
Nafta, petroleum, vätebehandlad tung	64742-48-9	15 min.	100	600		
Nafta, petroleum, vätebehandlad tung	64742-48-9	8 h	50	300		

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde, M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

8.2 Begränsning av exponeringen

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Möjlighet att skölja ögonen bör finnas på arbetsplatsen.

ÖGONSKYDD

Behövs ej vid normal användning. Då risk för stänk föreligger bör skyddsglasögon användas.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar vid risk för långvarig eller upprepad hudkontakt. Skyddshandskar (Viton, PVAL, nitrilgummi)

ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND	Vätska.
FÄRG	Färglös till gulaktig.
LUKT	Sötaktig lukt.
LÖSLIGHET	Blandbar med organiska lösningsmedel
LÖSLIGHET I VATTEN	Olöslig i vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

Omarbetad: 2013-05-17

Ersätter datum: 2013-01-23

Parameter	Värde/enhet	Metod / referens	Kommentar
pH (koncentrerad)	Data saknas		
pH (brukslösning)	Data saknas		
Smältpunkt	Data saknas		
Frys punkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas		
Flampunkt	Data saknas		
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgränser	Data saknas		
Ångtryck	Data saknas		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	Data saknas		
Självantändningstemperatur	Data saknas		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	Data saknas		

9.2 Annan information

Kommentar nr	Kommentar
--------------	-----------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

REAKTIVITET

Ej reaktiv under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

KEMISK STABILITET

Stabil vid normal hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

SÄKERHETS DATABLAD

NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

Omarbetad: 2013-05-17

Ersätter datum: 2013-01-23

Nafta, petroleum, vätebehandlad tung

Exponeringssätt	Exp.tid	Värde/enhet	Art	Källa
LD50 (Dermalt)		> 2000 mg/kg	kanin	
LD50 (Oralt)		> 2000 mg/kg	råtta	

AKUT INHALATIONSTOXICITET

Risk för kemisk lunginflammation vid inandning av stora mängder ånga eller dimma.

HUD, ANFRÄTNING/IRRITATION

Kan vara irriterande vid långvarig hudkontakt.

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Stänk i ögonen kan ge sveda/irritation.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

isopropylacetat				
Test	Exp.tid	Värde/enhet	Art	Källa
EC50 (Akut Daphnia)	24 h	1260 mg/l		
IC50 (Akut alg)	72 h	> 165 mg/l		

Nafta, petroleum, vätebehandlad tung

Test	Exp.tid	Värde/enhet	Art	Källa
LC50 (Akut fisk)	96h	> 100 mg/l	Pimephales promelas	
EC50 (Akut Daphnia)	48h	> 100 mg/l		
IC50 (Akut alg)	72h	> 100 mg/l		

EKOTOXICITET

Produktens komponenter klassificeras inte som miljöfarliga. Detta utesluter inte att stora eller ofta återkommande spill kan påverka miljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

MOTSTÅNDSKRAFT OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

isopropylacetat				
Test	Exp.tid	Värde/enhet	Art	Källa
BCF		18 mg/l		
Log Pow		1		

Nafta, petroleum, vätebehandlad tung

Test	Exp.tid	Värde/enhet	Art	Källa
Log Pow		2 - 7		

Innehåller komponent/komponenter som kan bioackumuleras.

12.4 Rörligheten i jord

MOBILITET

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN

Ingen bedömning har gjorts av leverantören.

SÄKERHETS DATABLAD

NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

Omarbetad: 2013-05-17

Ersätter datum: 2013-01-23

12.6 Andra skadliga effekter

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Behandlas som farligt avfall. Rester hanteras som farligt avfall enligt lokala och nationella föreskrifter. Behållare sorteras som hårdplast.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. Tomma behållare: Avfallskod 15 01 02Ej tömda behållare: Avfallskod 14 06 03*.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Ja

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer	UN 1268	14.4 Förförpackningsgrupp	III
14.2 Officiell transportbenämning	Petroleumprodukter N.O.S	14.5 Miljöfaror	Nej.
14.3 Faroklass för transport	3		
Farotikett(er)	3		
Farlighetsnummer	30	Tunnelrestriktionskod	(D, E)

Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer		14.4 Förförpackningsgrupp	
14.2 Officiell transportbenämning	NOT TRANSLATED	14.5 Miljöfaror	
14.3 Faroklass för transport			
Farotikett(er)			
Miljörisk i tankfartyg			

Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer		14.4 Förförpackningsgrupp	
14.2 Officiell transportbenämning	NOT TRANSLATED	14.5 Miljöfaror	
14.3 Faroklass för transport			
Farotikett(er)			
Sub Risk:			
IMDG-kod			
segregationsgrupp			
Marin förorening			
Ämnets namn(er)			
om marin förorening			
EMS:			

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer		14.4 Förförpackningsgrupp	
14.2 Officiell transportbenämning	NOT TRANSLATED		
14.3 Faroklass för transport			
Farotikett(er)			

SÄKERHETS DATABLAD

NITOR IMPREGNERING GROVTEXTIL

Omarbetad: 2013-05-17

Ersätter datum: 2013-01-23

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

Förordning EG 1907/2006 (REACH) enligt gällande version, förordning EG 1272/2008 (CLP) enligt gällande version, KIFS 2005:7, MSBFS 2011:1 (ADR-S), TSFS 2009:91. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) Hygieniska gränsvärden. Avfallsförordningen (2001:1063).

BEGRÄNSNINGAR/BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING

Produkten skall förses med kännbar varningsmärkning vid försäljning till allmänheten. Produkten ska förses med barnskyddande förslutning vid försäljning till allmänheten.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgift om förändringar

UTFÄRDAT: 2013-05-17

Uppgift om förändringar

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2010-12-30	Christine Diedrich	1-16
2.0.1	2013-01-23	Trossa AB	1-16
2.0.2	2013-05-17	Trossa AB	1

Informationskällor

Leverantörsdata, databasen kemiska ämnen, ESIS

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R10	Brandfarligt.
R11	Mycket brandfarligt.
R36	Irriterar ögonen.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H-FRASER

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.