

8001 A Zyklus Mini 1 bitsspärrhandtag 1/4" SB med 1/4"-fattning, 2 delar

Zyklus Mini



EAN:	4013288144638	Size:	180x60x16 mm
Part number:	05073230001	Weight:	126 g
Article number:	8001 A SB	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- För direkt montering av bits med 1/4" sexkantsfattning
- Sänksmitt helstålsutförande
- Moment på över 65 Nm
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Perfekt för trånga skruvsituationer

Weras bitsspärrskaft. Enkel hantering, även med bara en hand, där det är trångt om utrymme. Sänksmitt helstålsutförande. Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete. Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt i trånga utrymnen när det inte finns utrymme för spärrskaft. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -skaft. För 1/4" bits- och hylsfäste.

Web link

https://products.wera.de/se/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklus Mini 1 bitsspärrhandtag 1/4" SB med 1/4"-fattning, 2 delar



Zyklus Mini

Set contents:



8001 A
05073999001 1 x 1/4" x 87 mm



870/1
05136000001¹⁾ 1 x 1/4" x 25 mm
1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Zyklus Mini-spärrhandtaget



Zyklus Mini

Kort returvinkel




Mini-spärrhandtag för alla svårtillgängliga platser.



Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så kort returvinkel som 6° för precist arbete.

Snabb skruvning



Räfflat hjul för snabb skruvning.

Web link

https://products.wera.de/se/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini

Omkopplingsbar



Enkel vänster-/högeromkoppling.

Låg bygghöjd



Den låga höjden är idealisk för alla trånga installationssituationer.

Överlever ett så litet verktyg över huvud taget?



Zyklus Mini tål minst 65 Nm, vilket är mycket mer än vad normalt för ett så litet verktyg.

Vilka adapterar kan jag sätta på Zyklus Mini 1?



Bits och hylsor. Bits kan jag sätta på direkt. Jag kan också välja att först sätta i en hållare, och sedan en bit. Den fungerar även som förlängning med fritt roterande styrhylsa. För hylsor behöver jag en adapter 1/4" sexkant till fyrkant, t.ex. Wera 870/1 (ingår i Bit-Check och i satser med bitsspärrhandtag).

Web link

https://products.wera.de/se/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB

05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de