



EK LECCO MATTACK

En natursorterad ek 3-stav som ger ett klassisk intryck. Nyans från ekens naturliga variation. Den mattlackade ytan ger ett naturligt intryck och samtidigt ett bra skydd mot det dagliga slitaget.

PRODUKTBeskrivning

Artikelnummer	133NABEK15KW240
EAN-kod	7393969034159
Ytbehandling	Mattlack
Mått	200 x 2423 mm
Vikt per förpackning	24,5 kg
m ² per paket	3,4 m ²
m ² per pall	170 m ²
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Får en mer gulbrun färgton över tiden.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	3-stav
Sortering	Variation
Golvtyp	Kährs Avanti
Kollektion	Tres Collection
Slipbart	2-3 gånger
Naturlig/Infärgad	Naturlig
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5G
Golvvärme	Ja
Garanti	20 år
	20 years
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	2,6 mm
Stomme	Fur-/granlameller
Tjocklek	13 mm
Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.09 (m2K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

CERTIFIKAT



OBS: Prover på detta sortiment finns endast hos ett begränsat urval av våra återförsäljare.

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.