

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE Cylinder 500 6 W ST

ENDURA STYLE CYLINDER | Väggarmaturer och pollare i rostfritt stål med indirekt ljus



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Utomhusbruk (IP44)
- Byggnadsfasader
- Trädgårdar, balkonger och andra utomhusområden
- Gångvägsbelysning
- Infarter

PRODUKTFÖRDELAR

- Energieffektiva tack vare LED-teknik
- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusa och funktionella LED-armaturer för utomhusbruk
- Armaturhus i polykarbonat täckt med rostfritt stål
- Finns som pollare, vägg- och takarmatur



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Nominell watttal	6,00 W
Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	>80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	360 lm
Ljusutbyte	60 lm/W

Mått



Diameter	102,0 mm
Höjd	500,0 mm
produktvikt	900,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Stainless steel
Färg på armaturhus	Steel
Produktfärg	Steel
Färg på armaturhus	Steel
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

Tillägg produktdata

Moneringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Screw terminal
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP44
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075205376	Kapsel 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	1095,00 g	6.76 dm ³
4058075205383	Transportförpackning 2	535 mm x 125 mm x 240 mm	2483,00 g	16.05 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.