



## EK CREME

Ek Creme är en vitpigmenterad, mattlackad 2-stav med bas på ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar. Borstad.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	152N7BEK0WKW240	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
EAN-kod	7393969037464	Design	2-stav	Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Ytbehandling	Mattlack	Sortering	Variation	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Bearbetning	Borstad	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Mått	200 x 2423 mm	Kollektion	Harmony Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Vikt per förpackning	23 kg	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
m <sup>2</sup> per paket	2,9 m <sup>2</sup>	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.	Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd		.11 (m2K/W)
<b>DETALJERAD BESKRIVNING</b>		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
		Golvvärme	Ja	CARB2		Compliant
Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.		Garanti	30 år	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
			25 years			
<b>FÄRGFÖRÄNDRING</b>		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
Infärgad produkt, synbar förändring över tid.		Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning			

### CERTIFIKAT



### Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktensliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.