



TAMMI ALBA

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	151N51EK09KW240
EAN-koodi	7393969042956
Pintakäsittely	Mattalakka
Jälkikäsittely	Mikroviisteet neljällä sivulla
Mitat	151 x 2420 mm
Pakkauksen paino	17,85 kg
m²/pakkaus	2,19 m ²
m²/lava	118,26 m ²
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

FAKTOJA

Puulaji	Tammi
Design	1-sauvainen
Lajitelma	Lively
Lattiatyyppi	Kährs Original
Mallisto	European Naturals Collection
Hiottavissa	2-3 kertaa
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Luonnonvärinen
Kovuus	3,7
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Lattialämmitys	Soveltuu
Takuu	30 vuotta
	25 years
Pintakerroksen materiaali	Jalopuu
Pintakerroksen paksuus	3,5 mm
	15 mm
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus

TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m³		>500 kg/m ³
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm²	EN1533	NPD
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD

Muut saman malliston lattiat




Tammi Ardenne




Tammi Verona



Tammi Siena



Tammi Hampshire



Tammi Cornwall

SERTIFIKAATTEJA



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.