

PRODUKTDATABLAD:

Swingcolor VÆGMALING 10

<u>Produktbeskrivelse:</u>	Swingcolor VÆGMALING 10 er en PVA vægmaling med god dækkæevne, nem at påføre, giver en flot ensartet silkemat robust overflade.
<u>Produktanvendelse:</u>	Indendørs på vægge til nye og tidligere malet overflader. Kan anvendes på overflader af fx puds, beton og grundet filt og glasvæv. Særligt velegnet i rum hvor der ønskes en mere rengøringsvenlig overflade.
<u>Forbehandling:</u>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Rengør med grundrengøring, vask efter med rent vand. Sugende og let afsmittende overflader grundes med Swingcolor PUDSGRUNDER. Hvor der er risiko for gennemslag fra vandopløselig farvestoffer grundes med spærregrunder.
<u>Når du maler:</u>	Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Påføres 1-2 gange med pensel eller rulle.

<u>Glans:</u>	Silkemat ca. 10.
<u>Toning:</u>	Kan tones.
<u>Påføringstemperatur:</u>	Under påføring skal minimum temperatur være over 5°C og relativ luftfugtighed højst 80%
<u>Rækkeevne m² pr/liter:</u>	6-8.
<u>Tørretid:</u> v. 23°C, RF 60%	Støvtør ca. 1 time. Overmalbar ca. 4 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
<u>Fortynding:</u>	Vand. På sugende bund kan 1. stryging fortyndes indtil max 10%
<u>Rengøring:</u>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
<u>Opbevaring:</u>	Køligt dog frostfrit.
<u>Miljø:</u>	Rester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis på kommunal modtagestation.