



ASH POLAR 3S 5G

Den vita moderna tonen i denna ask 3-stav, ger med sina naturliga färgvariationer, ett livfullt och ljust intryck. Den vita mattlackade ytan inger en lugn och stilren, men ändå naturnära känsla och samtidigt ett bra skydd mot det dagliga slitaget.

PRODUKTBESKRIVNING

FAKTA

TEKNISKA EGENSKAPER

Artikel. nr	133B31AKVPKW226	Träslag	Ask	Fuktkvot	EN13183; 7%±2%
EAN	7393969047807	Stavar	3	Minsta medeldensitet	>500 kg/m ³
Ytbehandling	Mattlack, Vit	Sortering	Variation	Brandklassning	EN13501-1; Dfl-s1
Mått	2266 x 188 x 13 mm	Kollektion	Tres	Formaldehydutsläpp	EN717-; E1
Vikt per frp	24,5 kg	Slipbart	Ja	Innehåll PCP	CEN/TR; ≤ 5 x 10-6n
KVM per pkt	3,41 m ²	Infärgad	Ja	Fogstyrka N/mm ²	EN1533; NPD
PKT/pall	35 pkt	Brinell	4,0	Värmeledningsförmåga	EN12664; 0,14 W/mK
Kvm/pall	119,35 m ²	Fogsystem	Woodloc® 5G	Värmeledningsmotstånd	.09 (m ² K/W)
Emballage	Kährs Original 13	Garanti	20 år*	Biologisk hållbarhet	Class 1
		Ytskikt	2,6 mm	CARB2	Compliant
		Stomme	Fur-/Granlamell	Golvtyp	Parkettgolv

DETALJERAD BESKRIVNING

- Alla askens naturligt förekommande färgvariationer tillåts, från ljus till mörk-brun. Kärnved förekommer. Produkten har mindre kvistar, som varierar i antal och färg.

PAKETINFORMATION

- Paketen kan innehålla start- och stopbrädor

FÄRGFÖRÄNDRING

- Infärgad produkt, färgförändring över tid.



Woodloc 5G



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktensliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

*Garantivillkor enligt www.kahrs.se