

**18V XR BORR-/SKRUVDRAGARE & SLAGSKRUVDRAGARE MED 2X POWERSTACK BATTERIER I TSTAK
ART NR. DCK2062E2T**

DCD709 BORR-/SKRUVDRAGARE MED SLAG

- Längd på endast 175 mm
- Endast 1,2 kg (utan batteri) för ultimat protabilitet och enkel användning
- Inbyggd LED-belysning i maskinen fotdel
- Effektiv kolborstfri motor för hög prestanda, lång drifttid och längre livslängd
- 15 momentinställningar för ökad kontroll och konsekvent skruvdragning
- 65Nm vridmoment gör det möjligt att klara tuffa material

SPECIFIKATIONER

Batteri	Li-Ion 18V
Batteri	POWERSTACK
Max vridmoment (hårt)	65 Nm
Max vridmoment (mjukt)	26 Nm
Obelastad hastighet	0-450/1650 varv/min
Slaghastighet	0-7650/0-28050 slag/min
Chuck-kapacitet	1.5 - 13mm
Max kapacitet trä	30 mm
Max kapacitet metall	13 mm
Max kapacitet murverk	13 mm
Vikt	1.2 kg
Längd	175 mm
Ljudtryck	88 dB(A)
Avvikelse K 3 (ljudeffekt)	3 dB(A)
Ljudeffekt	99 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)
Hand/arm-vibration - Borrning i metall	3 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - betong	15 m/s ²
Avvikelse K 2 (vibration)	2.9 m/s ²
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s ²

DCF809 SLAGSKRUVDRAGARE

- Längd på endast 125mm
- Endast 1 kg (utan batteri) för ultimat portabilitet och enkel användning
- Upp till 190Nm vridmoment för tuffare arbetsuppgifter
- 'Drop and Load' bitshållare för enkelt och snabbt byte av bits med endast en hand
- Effektiv kolborstfri motor för hög prestanda, lång drifttid och längre livslängd

SPECIFIKATIONER

Batteri	Li-Ion 18V
Obelastad hastighet	0-2800 varv/min
Slaghastighet	0-3200 slag/min
Max vridmoment min/max	190 Nm
Fäste	6.35 mm (14")
Vikt	1 kg
Längd	131 mm
Höjd	225 mm
Hand/arm-vibration - slag	21 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.8 m/s ²
Ljudtryck	88 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3 dB(A)
Ljudeffekt	99 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)

MEDFÖLJER

- 2X POWERSTACK Batterier
- XR Multiladdare
- TSTAK II Förvaringsväska

DCBP034-XJ

18V XR POWERSTACK Kompakt batteri

Introducerar THE NEXT DIMENSION IN POWER™ med 18v XR POWERSTACK™ kompakt batteri. Få 50% mer kraft** som ger snabbare applikationshastighet och ökad produktivitet med 25%** mindre storlek när du använder detta batteriet som är kompatibelt med alla 18V XR verktyg som du redan har. Detta batteri har dubbelt så lång livslängd** och har en slagtålig, övergjuten bas med icke-skadliga material.

**Gällande 50% mer kraft jämfört med ett DCB183. Gällande 25% mindre storlek jämfört med DCB183 3.0Ah batteri. Gällande vårt mest kompakta och kraftfullaste batteri jämfört DEWALT 18V XR batterier 2.0Ah eller lägre. Gällande 2x längre livslängd: laddningscykler jämfört med DCB183 batteri.

- Kompatibel med alla DEWALT 18V XR verktyg
- Upp till 50 % mer kraft ger snabbare appliceringshastighet för förbättrad produktivitet. Appliceringshastighet jämfört med DCB183-batteri
- x2 livslängd jämfört med ett cylindriskt batteri (laddningscykler jämfört med DCB183)
- Vårt mest kompakta och kraftfulla 18V XR batteri

Specifikationer

Batteri/spänning	18 V XR Li-Ion
Batteri	1.7Ah
Längd	103.0 mm
Bredd	62.0 mm
Höjd	46.0 mm
Vikt	0.32 kg
Laddningsbar indikator	Ja