

PRODUKTDATABLAD

ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 400mm BLACK

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Ceiling luminaires with click dim by switch function



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Mycket tunn design
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Klick-DIM version: ljusreglerbar i tre steg med upprepade knapptryck
- Dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	22,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	98,000 mA
IP Inkopplingsström	18 A
Startström tid T_{h50}	100 μ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	41
Max antal armaturer per säkring C16 A	53
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 40 %
Skyddsklass	II


Fotometriska data

Ljusflöde	1740 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2720 lm
Ljusutbyte	79 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljuskvalitet (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdc
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

MÅTT & VIKT

Diameter	400,00 mm
Höjd	27,00 mm
produktvikt	1060,00 g





MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Plint, 2-polig
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	25000



CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075752887	Kapsel 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1186.00 g	9.04 dm ³
4058075752894	Transportförpackning 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6686.00 g	50.92 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.