

Combimix Frostskydd

Användningsområde

Combimix Frostskydd påskyndar bindningen i cementinnehållande produkter, men skall inte användas i ytputsar, färger, kalkbruk och hydrauliska kalkbruk. Combimix Frostskydd ersätter inte normala vinteråtgärder vid användningen.

Produktbeskrivning

Combimix Frostskydd i vätskeform är ett kloridfritt tillsatsmedel för att underlätta murning, putsning och betongarbeten vid kall väderlek ner till -15°C.

Blandningsanvisning

Före användning skall förpackningen skakas om kraftigt och vara rumstempererad. Rekommenderad vattentillsats för den basprodukt som används minskas med halva mängden doserad Frostskydds-vätska. Uppblandat bruk skall vara c:a +20°C och skall förbrukas inom 1 timma. Underlaget skall vara fritt från snö och is. Följ i övrigt förutsättningarna för använd basprodukt.



Materialåtgång

Dosering per 20 kg torrbruk vid	-5°C	-10°C	-15°C
Betong/Cementbruk	0,5 L	0,8 L	1,2 L
Mur/Putsbruk	0,3 L	0,5 L	0,8 L

Lagringsanvisning, skyddsanvisning och förpackning

2 år i obruten förpackning från förpackningsdag. Tomt emballage lämnas efter rengöring till hårdplaståtervinning. Överblivet tillsatsmedel kan efter blandning med torrbruk och vatten, samt härdning deponeras som byggavfall. Får inte tappas i avloppsnät. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Combimix Frostskydd finns i 1 liters flaska och i 5 liters dunk.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av produktblad, byggvaruinformation och säkerhetsdatablad presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

PRODUKTGRUPP: SPECIAL • PRODUKTKOD: T4 • VERSION: 1 • DATUM: 070725



www.combimix.se
info@combimix.se

Stockholm
Verkstadsvägen 6
746 40 Bålsta
Tel. 0171-46 65 90
Fax. 0171-46 65 99

Ljungkile
Backamo 620
459 91 Ljungkile
Tel. 0522-232 50
Fax. 0522-232 59

Tillverkas av
Cromos AB
746 40 Bålsta