



## LVT/SPC 1.5

Tryckbeständig, värme- och ljudisolerande underlagsmatta av naturlatexskum.

- ◊ Format 1 x 10 m
- ◊ Tjocklek 1,5 mm
- ◊ Flamsäker och elastisk
- ◊ Ljudisolerande och ljudabsorberande (14-18 dB)
- ◊ Tryckbeständig (1677 kPa)
- ◊ Med integrerad ångspärrfilm
- ◊ Latex bas
- ◊ Gjord av förnybart råmaterial
- ◊ Återvinningsbar

Teknisk information	Standard	LVT/SPC 1.5
Tjocklek	EN 1849-1	1,5 mm
Densitet	EN 1849-1	950 kg/m <sup>3</sup>
Stegljudsreducering	UNE 104-B 717/12	14-18 dB
Gångbrusvärde	UNE 104-B 717/12	> 38,1 %
Brandegenskaper	DIN 4102	B <sub>fl</sub> -s1
Värmeledning	EN 12667	0,0091 m <sup>2</sup> K/w
Lämplig för golvvärme		Ja
Lämplig för stolshjul		Ja

Regelbunden utsläpp testas under provkamarförhållanden i enlighet med DIN EN13419 och DIN EN717-1.

### Övrig information

Underlagsmattan läggs med den vita textilsidan uppåt och ångspärrfilmen neråt.

Artikel Nr.	Facido Nr.	Beskrivning	EAN	Paket/Pall
22648264	106102205	LVT/SPC 1.5, 1 x 10 m	8437005770607	40