

# PRODUKTDATABLAD

## LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM

LED SPOT OCTAGON WHITE | Loftsmonterede armaturer med justérbare, dæmpbare GU10-spots



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

### Produktfordele

- Tidsløst design
- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Dæmpbar OSRAM pære medfølger
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem versioner med op til 4 spothoveder
- Justérbare hoveder



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	10,20 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	51,000 mA
Startstrøm	2,7 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	600 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	50
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	88
Cos Phi (effektfaktor)	0,70
Total harmonisk forvrængning	63 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	690 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	690 lm
Belysningseffektivitet	68 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdc
Lysstyrke	400 cd
Flimmerværdi (Pst LM)	<10 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.3
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	430,00 mm
Bredde	60,00 mm
Højde	140,00 mm
Produktvægt	770,00 g



## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Fatningstype	GU10

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 5 W LED / Tilgængelig februar 2024
Antal lyskilder	3

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

### Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075833234	Folding box 1	102 mm x 118 mm x 543 mm	908.00 g	6.54 dm <sup>3</sup>
4058075833241	Shipping box 6	557 mm x 320 mm x 261 mm	6173.00 g	46.52 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.