

BLIST LK OPUS73 AFBRYDER STÆNKTÆT

LK OPUS®73 Afbryder stænkæt m/korrespondance Lysegrå- I pose for DIY

El nr.: **1017064407**

EAN nr.: **5703302168878**

: **502P51061L**

Leverandør: **LAURITZ KNUDSEN**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **5**



IP44

Specifikationer

Farve: Grå

Koblingssystem: Korrespondanceafbryder

Antal betjeningskontakter: 1

Monteringsmetode: Påbygget

IP-Klasse: IP44

Antal moduler (modulsystem): 1

Befæstigelsestype: Skruebefæstigelse

Belysning: Nej

Betjeningsmetode: Tangent/tryk

Bredde på enheden: 73 mm

Dybde på enheden: 53.5 mm

Etiketplads/informationsoverflade: Nej

Halogenfri: Ja

Højde på enheden: 79 mm

Indbygningdybde: 31.5 mm

Mærkespænding: 250 V

Mærkestrøm: 16 A

Material: Plastik

Materialekvalitet: Termoplastisk

Med monteringsplade: Nej

Min. dybde af indbygningståse: 31.5 mm

Overfladebeskyttelse: Ubehandlet

RAL-nummer (beslægtet): 7035

Sammenbygning: Grundelement med kapsling

Skiftekontakt: Nej

Tilbagemeldkontakt: Nej

Tilslutningstype: Stikklemme

Type af overflade: Mat

Vaskemaskineafbryder: Nej

Yderligere specifikationer

Food Contact Material: Nej

REACH: Nej

ROHS: True

Tekst

LK OPUS 73 Afbryder plantangent enkelt med korrespondance Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning. Kan ikke planforsinkes eller indmures. Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 13A. Kapslingsklasse: IP44.