

HOMOGENT
VINYLGULV


iQ Optima 1,5 mm

Beskrivning

Optima 1,5 mm våtrumsgolv är VT-godkänt enligt GBR:s branschstandard för våtutrymmen. Golvläggning i våtrum ställer särskilda krav vid installationen på bl.a. underlag och utförande, varför vi rekommenderar att du anlitar ett GVK- auktoriserat golvföretag som har specialistkompetens för våtrumsarbeten.

GOLVTYP OCH BRUKSKLASS	STANDARD	iQ Optima 1,5
Typ av golvbeläggning	ISO 10581 - EN 649	Homogent plastgolv
Bindemedels innehåll	ISO 10581	Typ I
CE Certifikat	EN 14041	Ja
Klass	ISO 10874 - EN 685	Offentlig miljö: 32 Industri: 41 Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
ISO certifikat		
KONSTRUKTION	STANDARD	iQ Optima 1,5
iQ PUR		Ja
Totalt tjocklek	ISO 24346 - EN 428	1,5 mm
Vikt/m ²	ISO 23997 - EN 430	2,2 kg
Leveransform	ISO 24341 - EN 426	Ca. 30 lpm x 200 cm art. nr. 3247 __ _5 3-siffrigt färgnummer
	Rullar	
PRESTANDA	STANDARD	iQ Optima 1,5
Spridning av brand	NT- Fire 007	Klass G
Kemikaliebeständighet	ISO 26987 - EN 423	God resitens
Vattentätighet	SIS 92 35 11	Klass VT
Avnötning	EN 660: Del 1 EN 660: Del 2	Grupp P: ≤ 0,5mm Grupp P: ≤ 4,0mm3 Obligatoriskt värde: ≤ 0.10 mm
Intryckskänslighet	ISO 24343-1 - EN 433	Godkänd ≥ 250 N/50 mm
Stolhjulbelastning	ISO 4918 - EN 425	Godkänd < 2 kV
Draghållfasthet	EN 684	ca. 1010 Ohm
Flexibilitet	ISO 24344 - EN 435	Godkänd - max. 30°C
Elektrisk uppladdning	EN 1815	2,5x106 s/m
Elektrisk genomgångsmotstånd	DIN 52612	Ca. 0,015 m ² K/W
Golvvärme		≥ 6
Ångenomgångsmotstånd	SIS 02 15 82	Medel värde: ≥ 240 N/50mm
Värmegenomgång	EN 12667	Individuellt värde: ≥ 180 N/50mm
Ljushärdighet	EN ISO 105-B02	10
Fogstyrka	EN 684	

Rätt till ändring förbehålles. Tarketts lägnings- och skötselanvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Vänligen kontakta Tarkett för yttligare information.



Information

Sverige
Tarkett AB
Box 4538, 191 24 Sollentuna
Telefon 0771-25 19 00
Telefax 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

iQ Optima	Svetsträdsnummer	NCS nr
821	1291821	S 2005-Y30R
825	1291203	S 2010-Y40R
836	1287040	S 4020-G50Y
850	1287041	S 1020-Y20R
853	1292388	S 3502-B
856	1288905	S 1030-R90B
857	1287034	S 2040-R90B
862	1291862	S 1000-Y
864	1291214	S 2500-N
866	1291216	S 6502-B



www.tarkett.com