

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE WHITE

Smart+ Twist | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



Användningsområden

- Vardagsrum
- Kontor

Produktfördelar

- Elegant design
- Dubbelriktad ljusfördelning för belysning och accentuering av hyllor

Produktegenskaper

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dekorativ armatur
- Armaturhus material: metall



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	12,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	74,000 mA
IP Inkopplingsström	0.593 A
Startström tid T _{h50}	1800 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	145
Effektfaktor λ	≥0,7
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	550 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	840 lm
Ljusutbyte	45 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljutfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

MÅTT & VIKT

Längd	150.00 mm
Bredd	150.00 mm
Höjd	392.00 mm
produktvikt	1070,00 g
Kabellängd	1800 mm



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Steel
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Standing
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Nej
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075757561	Kapsel 1	172 mm x 172 mm x 433 mm	1368.00 g	12.81 dm ³
4058075757578	Transportförpackning 4	365 mm x 365 mm x 460 mm	6016.00 g	61.28 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.