



Ersätter: ---

Datum: 2018-06-28

OneFill Premium

Färdigblandat akrylbaserat finspackel för lagningar upp till 5 cm. Krymper inte och kan användas mot de flesta material såsom trä, tegel, betong, metall, masonit och spånplatta. För inom- och utomhusbruk (måste övermålas).

- Färdigblandat extremt lättviktsfyller
- Enkelt att applicera, skruv- och spikbart
- Inom- och utomhus (övermålat)
- För hål upp till 5 cm.

TEKNISK DATA

Typ: Akrylbaserat spackel
Färg: Vit
Konsistens: Pasta.
Densitet: Ca 0,4 g/m³
pH: 8,5
Hårdhet: Shore 30 D.

Notera att produkten inte kan användas på ytor som befinner sig under vatten.

Om produkten används utomhus, måste de övermålas två gånger.

FÖRPACKNING

500 ml

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +30°C
Tjocklek: upp till 50 mm/lager
Torktid: Yttorr cirka 30 minuter
Verktyg: Stålspackel.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Vid arbete med spackel ska alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Avlägsna alla lösa partiklar. Underlaget ska vara rent, torrt och dammfritt. Knåda produkten ordentligt före användning. Hål som är djupare än 5 cm ska fyllas i flera omgångar med tillräcklig torktid mellan skikten. Finns behov av en finare yta kan man med fördel spackla ett lager med Casco MultiFill. Vid användning utomhus, måla minst två gånger när produkten har torkat. Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter användning.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



REGR. NO. 31982

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.se
