

# PRODUKTDATABLAD

## LED SPOT G9 1x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Takarmaturer med flexibla GU9-spotlights



### Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare
- Kök, arbetsytor
- Ytmontering för tak och vägg

### Produktfördelar

- Energibesparingar på upp till 90 % jämfört med halogenspotlights
- Tidlös design
- Stor flexibilitet tack vare utbytbara LED-ljuskällor
- Enkel montering

### Produktegenskaper

- Armaturfamiljen finns i fem versioner med upp till 6 spothuvuden
- Hölje i borstad nickel
- Diffusor i härdat matt glas
- Justerbart armaturhuvud



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	1,90 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	16,000 mA
IP Inkopplingsström	3,84 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	41
Max antal armaturer per säkring C10 A	41
Max antal armaturer per säkring C16 A	66
Effektfaktor $\lambda$	> 0,4
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

## Fotometriska data

Ljusflöde	200 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	230 lm
Ljusutbyte	105 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	$\leq 6$ sdc
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	300 °

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	80.00 mm
Bredd	80.00 mm
Höjd	142.00 mm
produktvikt	190,00 g

## MATERIAL &amp; FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver
Material i kroppen	Aluminum



Material i höljet	Glass
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Skruvplint
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	G9

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tändcykler	15000

## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximum bulb wattage: 40 W
--------------------	----------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Utrustad med OSRAM LED-LJUSKÄLLA EAN 4058075432307
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## NEDLADDNINGSBARA FILER

### NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



## NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity



Declarations of conformity

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075540620	Kapsel 1	125 mm x 100 mm x 110 mm	253.00 g	1.38 dm <sup>3</sup>
4058075540637	Transportförpackning 8	265 mm x 215 mm x 245 mm	2479.00 g	13.96 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

