

*Bender Mega Grundbalk ersätter i många lägen en gjuten sula. Balken kan användas till Benders samtliga mursystem och som grund till Bender Avvattningsränna.*

Mega Grundbalk monteras under marknivå på en väl packad bädd av typ bergkross (0-35 mm) som toppas av ett tunt lager stenmjöl (0-4 mm).  
(Se utgrävning och grundläggning för olika mursystem.)

#### Tips för fäste mellan balk och mursten!

- För Boston mursystem passar låspluggen i kanalen på balkens ovansida.
- För Megastone och Megasmart 150 hakas låsklacken i grundbalkens långsida inåt slänten.
- För Megawall mursystem limmas grundstenen på balkens ovansida.
- Maxi mursten och Megaloc fristående mur limmas på balkens ovansida.

Vid kurvbyggnation dras balkarna isär så de följer önskad radie. Vid snäv radie, ca 2,3 m kan balken delas på mitten till 0,5 m längd. Avvattningsränna limmas på balkens ovansida och kan förstärkas med cementbruk A på rännans långsidor.



Bender Mega Grundbalk

#### Artikelnummer

Bender Mega Grundbalk 25 005 07B

#### Fakta

Bygglängd:	1 000 mm
Bredd:	210 mm
Höjd:	100 mm
Vikt kg/st:	48 kg
Antal st/pall:	24 st
Antal kg/pall:	1 172 kg

BENDERS MARK

# Mega Grundbalk/Kantsäkring



*Bender Mega Grundbalk* kan med fördel även användas som stabil kantsäkring för plattor/marksten. Monteras med spårsidan nedåt. Kapas för att få ett snyggt avslut i linje med plattorna/markstenarna.