

PINOTEX SUPERBASE

SERIE 562-2493

04/05/08

Rev.: 5



Type:

Alkydtrægrunder. Lugtsvag. Vandigt

Tekniske egenskaber:

Pinotex Super Base er et vandigt træbeskyttelsesmiddel (grundingsolie) med god indtrængningsevne. Den giver god dybdebeskyttelse mod råd og svamp. Giver en god og ensartet bund for viderebehandling med *Pinotex* slutprodukter.

Kun til udendørs brug.

Anvendelsesområde:

Pinotex Super Base, farveløs, er beregnet til førstegangsbehandling på nyt og ubehandlet træ eller gammelt træ, hvor vedligeholdelsen har været forsømt.

Brugsvejledning:

Pinotex Super Base omrøres/omrystes før og under brugen. Træet skal være tørt, dvs. max. 20 % fugtighedsindhold, fritstående træ, vinduer og døre 12 %, +/- 3%!! Snavs, støv m.m. afbørstes.

Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder.

Behandling:

Pinotex Super Base påføres med pensel og påføres i rigelig mængde og vådt-i-vådt til mættet flade, men uden at danne overflade.

Påføring:

Pensel.

Nuance:

Farveløs.

Rækkeevne:

Max. 5 m² pr. liter.

Tørretid:

2-4 timer v/+20° C, genbehandling ca. 24 timer.

Påføringstemperatur:

Min +5° C.



562-2493, side 2

Fortynder:

Vand, skal normalt ikke fortyndes. Værktøj rengøres med sæbevand.

Sikkerhedsmærkning:

Kodenr.: 00-1.

Brandfareklasse: Ingen.

Sundhedsfareklasse: Ingen.

Se i øvrigt sikkerhedsdatablade.

Bemærkninger:

For at undgå indtykning og huddannelse bør evt. restbeholdning omhældes på emballage af passende størrelse, der lukker lufttæt. Planter skal skånes for stenk og længst muligt for berøring med frisk påført *Pinotex Super Base*.

Produktet bør ikke anvendes til dypning.

