

PRODUKTDATABLAD

LED SPOT G9 2x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Takarmaturer med flexibla GU9-spotlights



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare
- Kök, arbetsytor
- Ytmontering för tak och vägg

Produktfördelar

- Energibesparingar på upp till 90 % jämfört med halogenspotlights
- Tidlös design
- Stor flexibilitet tack vare utbytbara LED-ljuskällor
- Enkel montering

Produktegenskaper

- Armaturfamiljen finns i fem versioner med upp till 6 spothuvuden
- Hölje i borstad nickel
- Diffusor i härdat matt glas
- Justerbart armaturhuvud



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	3,80 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	32,000 mA
IP Inkopplingsström	7.68 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	20
Max antal armaturer per säkring C10 A	20
Max antal armaturer per säkring C16 A	33
Effektfaktor λ	> 0,4
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage


Fotometriska data

Ljusflöde	400 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	460 lm
Ljusutbyte	105 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdc
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	300 °

MÅTT & VIKT

Längd	256.00 mm
Bredd	90.00 mm
Höjd	165.00 mm
produktvikt	400,00 g





MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Glass
Kvicksilverbemängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Skruvplint
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	G9

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA



Produkt anmärkning

Maximum bulb wattage: 40 W

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Utrustad med OSRAM LED-LJUSKÄLLA EAN 4058075432307
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity



Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075540644	Kapsel 1	140 mm x 120 mm x 300 mm	494.00 g	5.04 dm ³
4058075540651	Transportförpackning 8	620 mm x 255 mm x 300 mm	4719.00 g	47.43 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.