

Laserliner®

DampCheck



Lätthanterlig fukt- och temperaturmätare

Rev.0215



– **Kontroll av torkningsgraden** hos ved för reduktion av energiförluster och skadliga ämnen.

– Testning av **fukthalt i gipsputs**

– Mätning av den **omgivntemperatur**


– **Numerisk mätvärdesindikator**

– **LED våt-torr-indikator:** De 3 färgade lysdioderna (grön = torr, gul = fuktig, röd = våt) ger omedelbart information om fukthalt resp. torrhetsgrad i det mätta materialet.

– Omställning mellan trä och byggmaterial

– **Hold-funktion**, för att behålla det aktuella mätvärdet på skärmen

– Mätvärdesindikatorn är omkopplingsbar mellan °C och °F.



LED våt-torr-indikator

Numerisk mätvärdesindikator

TEKNISKA DATA

MÄTPRINCIP

Resistiv fuktmätning i material via integrerade elektroder

MÄTOMRÅDE / NOGGRANNHET

(relativ luftfuktighet)

TRÄ ± 2% (6 ... 60%)

BYGGNADSMATERIAL

± 0,5% (0,2 ... 2,9%)

TEMPERATUR ± 2°C (0 ... 40°C)

FÖRVARINGSTEMPERATUR -10°C ... 50°C

ARBETSTEMPERATUR 0 ... 40°C

MAX. RELATIV LUFTFUKTIGHET 85%

STRÖMFÖRSÖRJNING

4 x LR44 knappceller, 1,5 V

MÅTT (B x H x Dj)

46 x 85 x 16 mm

VIKT (inklusive batterier)

41 g



DampCheck

+ skyddshätta

+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)

110 x 235 x 30 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
DampCheck	082.003A	4 021563 689996	5

