

Produktinformation

Instruktioner hur du arbetar med Gipsputs-Elite för att uppnå bästa resultat.



FÖR PUTSARBETEN
INOMHUS

För putslagning inomhus och väderskyddade ytor utomhus

Gipsputs Elite är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhårdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt skick.

Gipsputs Elite kan således varken framkalla allergier eller utgöra grogrund för mögel eller annan biologisk påväxt. Eftersom den färdiga ytan dessutom har högt pH och andas är Gipsputs Elite det naturliga valet för behaglig och miljövänlig komfort.

Bruksanvisning

Gipsputs Elite ska endast användas inomhus vid nybyggnad samt renovering av väggar och tak. Gipsputs Elite är utprovad och godkänd av Swedecert för användning i våtrum och är även brandskyddsklassad.

Blandning

Blanda 1kg Gipsputs Elite med cirka 0,6 liter vatten, detta ger dig cirka 1,5 liter färdigt bruk. Håll alltid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Använd bormaskin eller visp när massan blandas.

Underlag

Underlaget ska vara fast rent och dammfritt. Underlag som tegel, betong, lättbetong, lättklinker, gipsskivor samt Stucanet (armeringsnät) monterade på regelstomme av stål eller trä. Stucanet används inte minst vid uppbyggnad av välvda ytor, pelare och nedpendlande tak. För användning på trä, stål, asfalt, målade ytor m.m. ska Gipsputs Elite användas i kombination med primer och armeringsnät.

Applicering

Gipsputs Elite appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin. Gipsputsen kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3 mm upp till 60 mm utan nätarmering.

Efterbehandling

Ytor med Gipsputs Elite kan övermålas med normala färger. Silikatfärg kan också användas men då måste ytan primas.

Lagring

Gipsputs Elite kan lagras i ett torrt utrymme i cirka 6 månader.

För mer information besök vår hemsida: www.gipsputs-elite.se eller ring oss på telefon: 070-671 26 77