

PRODUKTDATABLAD

LED Office Line 600 mm 25 W 4000 K

LED OFFICE LINE | Takarmatur i slimmad och modern design

Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Hemmakontor
- Allmän inomhusbelysning
- Kök, arbetsytor



Produktfördelar

- Flexibla monteringslösningar
- Funktionell och minimalistisk design

Produktegenskaper

- Ersättning för traditionella T8-lysrörsarmaturer
- Väggtak och taklysrör
- Material: Aluminium (armaturhus), Polykarbonat (diffusor)
- Livslängd: upp till 30 000 timmar
- Finns i längderna: 600 mm, 1200 mm
- Färgtemperatur: 4000 K



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	25,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	120,000 mA
IP Inkopplingsström	8.2 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	17
Max antal armaturer per säkring C10 A	18
Max antal armaturer per säkring C16 A	30
Effektfaktor λ	> 0,90
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	2500 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	3700 lm
Ljusutbyte	100 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	615.00 mm
Bredd	130.00 mm
Höjd	25.00 mm
produktvikt	800,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Screw terminal
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable




Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	25000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Offerter
	Declarations of conformity

NEDLADDNINGSBARA FILER



Packaging insert

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075271463	Kapsel 1	32 mm x 135 mm x 645 mm	880.00 g	2.79 dm ³
4058075271470	Transportförpackning 8	640 mm x 290 mm x 150 mm	7502.00 g	27.84 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

