

Produktfaktablad

SIGA-Sicrall®



Uppdaterat den:	11.05.2017
Publicerat av:	SIGA
Installationsanvisning:	se manual
Uppbyggnad:	förstärkt stänkvattenavvisande specialpapper tack vare PE-skyddsskikt, med SIGA högprestandalim
Förpackningsenhet:	Sicrall 60 10 rullar/kartong Sicrall 170 1 rulle/kartong

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	längd/bredd längd/bredd	Sicrall 60 Sicrall 170	Sicrall 60 Sicrall 170	40/0,06 40/0,17
Temperaturlåglighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Diffusionsekvivalent Luftskiktetstjocklek s_d		EN 1931	m	8
Lufttäthet: Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet	a-värde Q_{1000} -värde	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, följer på ett pålitligt sätt med rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			