

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WiFi Spot 50 45° 5 W/2700...6500K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour | Reflektorutförande med WiFi-teknik



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Bostadsinteriörer
- Hotell, barer och butiker
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

### PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Innehåller inte kvicksilver

### PRODUKTEGENSKAPER

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 2 000–6 500 K
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Dimbar



## TEKNISKA DATA

## Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	5,00 W
Effektfaktor $\lambda$	> 0,50
Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	50 W


## Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	RGBW
Ljusnedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	$\leq 6$ sdcn
Justerbar färgtemperatur	2700...6500 K
Beräknad lumen	350 lm
Nominell Ljusflöde	350 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	80
Märkt peak intensitet	470 cd

## Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

## Mått



produktvikt	53,00 g
Ytterkolv	PAR51
Längd	55,0 mm
Diameter	50,0 mm

<b>Totallängd</b>	55,0 mm
<b>Maximal diameter</b>	50,0 mm

## Livslängder

<b>Antal tändcykler</b>	100000
<b>Beräknad livslängd</b>	20000 h
<b>Nominell livslängd</b>	20000 h

## Tillägg produktdata

<b>Kvicksilverfri</b>	Ja
<b>Visa direktiv över elavfall (WEEE)</b>	Ja
<b>Produkt anmärkning</b>	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
<b>Socket</b>	GU10

## Användningsområde

<b>Ljusreglerbar</b>	Ja
<b>Kompatibel smarta hem teknologi</b>	Google Assistant / Amazon Alexa

## Certifikat och Standarder

<b>Energiklass</b>	A+
<b>Energiförbrukning</b>	5 kWh/1000h

## LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075486058	Kapsel 3	96 mm x 154 mm x 66 mm	233,00 g	0.98 dm <sup>3</sup>
4058075486065	Transportförpackning 12	210 mm x 165 mm x 145 mm	1060,00 g	5.02 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.