

PRODUKTDATABLAD

Indoor Garden Light Stand

Indoor Garden Light Stand 300 WT | Linear LED-vækstlys med justérbar højde



Anvendelsesområder

- Drivhuse
- Køkkener
- Opholdsrum

Produktfordele

- Det specielt udviklede LED-spektrum fremmer fotosyntesen i de fleste planter
- Efterligner dag/nat cyklus ved automatisk timer

Produktegenskaber

- Bruger en kombination af hvide fuldspektrerede LED'er og røde LED'er
- Højden på armaturhovedet kan justeres i forhold til højden på planten



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	14,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	110 mA
Startstrøm	14,1 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	12
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	12
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	20
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	750 lm
Belysnings effektivitet	53 lm/W
Farvetemperatur	3650 K
Farvetemperaturer	Neutral hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	440.00 mm
Bredde	180.00 mm
Højde	310.00 mm
Produktvægt	555,00 g
Kabellængde	ikke relevant

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic METAL
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
Application environment	IndoorIndoor
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

NØDBELYSNING

Area of emergency application	ikke relevant
Type of emergency light operation	
Wattage in maintained operation mode	ikke relevant
Wattage in emergency operation mode	ikke relevant
Luminous flux in maintained operation mode	-
Nominal voltage of battery	ikke relevant

Battery life in emergency operation mode	ikke relevant
Battery charging time	ikke relevant



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Med 2 forskellige beslag til justering af højden i forhold til planten nedenunder

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction INDOOR GARDEN LIGHT STAND
	Declarations of conformity Indoor Garden Light Stand 300 WT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576193	Folding box 1	57 mm x 502 mm x 72 mm	641.00 g	2.06 dm ³
4058075576209	Shipping box 6	523 mm x 168 mm x 216 mm	4228.00 g	18.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.