

# PRODUKTDATABLAD:

## Swingcolor TRÆGRUNDER

---

<u>Produktbeskrivelse:</u>	Swingcolor TRÆGRUNDER er en fyldig hurtigtørrende 100% akryl grund- & mellemmalning med god vedhæftning til underlaget, og som tilsikrer vedhæftning til efterfølgende malerbehandling. Let at slibe.
<u>Produktanvendelse:</u>	Indendørs som grund- & mellemmalning på nyt og tidligere malet træ samt på grundet jern og metal.
<u>Forbehandling:</u>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Rengør med grundrengøring, vask efter med rent vand. Nyt og barslidt træ grundes med Swingcolor TRÆGRUNDER. Jern og metal grundes med rustgrunder. Hvor der er risiko for gennemslag fra vandopløselig farvestoffer grundes med spærregrunder.
<u>Når du maler:</u>	Omrøres før brug. Påføres 1-2 gang med pensel, rulle eller sprøjte. Slib let mellem hver lag.

---

<u>Glans:</u>	Ikke relevant.
<u>Toning:</u>	Anbefales ikke.
<u>Påføringstemperatur:</u>	Under påføring skal minimum temperatur være over 5°C og relativ luftfugtighed højst 80%
<u>Rækkeevne m<sup>2</sup> pr/liter:</u>	8-10.
<u>Tørretid:</u> v. 23°C, RF 60%	Støvtør ca. 1 time. Overmalbar ca. 4 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
<u>Fortynding:</u>	Vand. Ved nyt træ kan 1. strygning fortyndes indtil max 10%
<u>Rengøring:</u>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
<u>Opbevaring:</u>	Køligt dog frostfrit.
<u>Miljø:</u>	Rester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis på kommunal modtagestation.