

# PRODUKTDATABLAD

## Spot Magnet 75mm 8.5W 3000K

Spot Magnet | Undercabinet spot luminaire in round shape with magnet closure



### Användningsområden

- Kök
- Boenden
- Belysning under skåp

### Produktfördelar

- Modern och slimmad design
- Spotlights för underskåpsbelysning
- Magnetisk stängning
- Enkel montering



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	8,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	49,000 mA
Startström tid $T_{h50}$	10 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	64
Max antal armaturer per säkring C16 A	64
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Total övertonshalt	< 60 %
Skyddsklass	III
Typ av drift	Integrated LED driver


## Fotometriska data

Ljusflöde	390 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	690 lm
Ljusutbyte	45 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljuskvalitet (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdc
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	120 °

## MÅTT &amp; VIKT

Diameter	75,00 mm
Höjd	7,00 mm
produktvikt	240,00 g





## MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Cable, 3-pole
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000



## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringskruvar och pluggar ingår

## NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075762312	Kapsel 1	50 mm x 93 mm x 191 mm	298.00 g	0.89 dm <sup>3</sup>
4058075762329	Transportförpackning 8	218 mm x 202 mm x 190 mm	2645.00 g	8.37 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

