

PRODUKTDATABLAD

TRACKLIGHT SPOT GOLD CYLINDER GU10 BLACK

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD | Tracklight spot with socket GU10



Användningsområden

- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum
- Entréer

Produktfördelar

- Kan roteras och vridas för optimal belysning
- Tidlös elegant design
- Snabbt och enkelt ljuskällabyte
- Högkvalitativa material

Produktegenskaper

- Anpassningsbart modulärt tracklight-system



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


| | |
|-----------------------|-------------|
| Nominell märkspänning | 220...240 V |
| Nätfrekvens | 50...60 Hz |
| Skyddsklass | II |

Fotometriska data

| | |
|-----------------------|---|
| Flimmervärde (Pst LM) | - |
|-----------------------|---|

MÅTT & VIKT

| | |
|-------------|-----------|
| Längd | 142.00 mm |
| Bredd | 65.00 mm |
| Höjd | 93.00 mm |
| produktvikt | 170,00 g |



MATERIAL & FÄRGER

| | |
|--------------------|------------|
| Produktfärg | White Gold |
| Färg på armaturhus | White Gold |
| Material i kroppen | Steel |
| Kvicksilvermängd | 0.0 mg |

APPLIKATION & MONTERING

| | |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C |
| Skyddstyp | IP20 |
| Ljusreglerbar | No |
| Monteringstyp | Surface |
| Applikationsområde | IndoorIndoor |

| | |
|------------------|------|
| Med ljuskälla | Nej |
| Socketbeteckning | GU10 |



CERTIFIKAT & STANDARDS

| | |
|----------------------------------|-----|
| Begränsad ytttemperatur, D-märkt | Nej |
| Bollsäker | Nej |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

| NEDLADDNINGSBARA FILER | |
|--|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations of conformity |

LOGISTIKDATA

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075756700 | Kapsel 1 | 82 mm x 82 mm x 163 mm | 209.00 g | 1.10 dm ³ |
| 4058075756717 | Transportförpackning 24 | 347 mm x 265 mm x 350 mm | 5515.00 g | 32.18 dm ³ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.