

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT BATTERY 67CM Tube

WORKLIGHTS BATTERY | Mobil batteridrivnen arbetsbelysning



Användningsområden

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

Produktfördelar

- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Oberoende av strömförsörjning tack vare batteri

Produktegenskaper

- Arbetsbelysning med svängbart armaturhuvud
- Batteriurladdningstid: upp till 4 timmar
- Uppladdningsbart batteri med USB-kabel



TEKNISKA DATA**ELEKTRISKA DATA**

Nominell watttal	10 W
Nominell märkspänning	5 V
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	800 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningsindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1 %
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	704.00 mm
Bredd	72.00 mm
Höjd	42.00 mm
produktvikt	586,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Orange
Färg på armaturhus	Orange
Material i kroppen	Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

Kvicksilvermängd	0.0 mg
------------------	--------

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-10...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+70 °C
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK04
Dimmable	No
Monteringstyp	Standing
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tändcykler	15000



CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	RoHS / REACH / CE
Begränsad ytttemperatur, D-märkt	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- USB-laddningskabel

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM
	Declarations of conformity LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075576551	Kapsel 1	56 mm x 81 mm x 768 mm	856.00 g	3.48 dm ³
4058075576568	Transportförpackning 4	792 mm x 182 mm x 138 mm	3906.00 g	19.89 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.