

tesa® Draad duschskrapa

BNR 40224

Det är lätt att hänga upp den självhäftande tesa® Draad duschskrapan för duschhörn i glas på väggen så att den hänger stadigt utan att använda borrh. Inga ytor skadas vid upphängning. Hållaren kan enkelt tas bort när som helst utan att det blir några märken efter den. Du behöver bara använda en ny adapter BK27 för att sätta upp den någon annanstans.

Egenskaper

- Skrapa för duschhörn i glas med patenterad tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med ett häftämne)
- Förokromad metall med ett stabilt handtag, design med mjuka former
- Pålitligt hållfasthet, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Kan snabbt tas ner utan att det blir några märken, lätt att sätta upp igen med en ny adapter BK27
- Enkel fastsättning utan att man behöver borra
- Produktmått: 175 mm x 239 mm x 55 mm

Produktegenskaper

• Curing time	12 hour(s)	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten
• Applikationsområde	Badrum	• Återanvändbar	Ja
• UV beständig	Ja	• Vattentät	Ja
• Vattenresistent	Ja	• Form av krok	Rund
• Fuktbeständig	Ja	• Batterier behövs	Nej
• Kemikal beständighet	Nej	• Batterier inkluderade	Nej
• Fri från lösningsmedel	Ja		

Teknisk data

• Användningsområde	Inomhus	• Kan tas bort utan häftämnesrester	Ja
• Material	Chromed Metal & Chromed Plastic	• Typ av häftämne	Silanmodifierad polymer

tesa® Draad duschskrapa

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

