

PRODUKTDATABLAD:

Swingcolor TRÆBESKYTTELSE DÆKKENDE - Oliebaseret

Produktbeskrivelse: Swingcolor TRÆBESKYTTELSE DÆKKENDE er en oliebaseret geleagtig træbeskyttelse som giver en holdbar og vandafvisende overflade.

Produktanvendelse: Udendørs til nyt og tidligere behandlet træ såsom: Gavl, hegn, carport, facade, udhæng, vindskede, dør og vindue.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, tørt, fast og ikke smittende. Rengør med grundrengøring, vask efter med rent vand. Rengør med egnet algedræbermiddel, vask efter med rent vand. Nyt og barslidt træ grundes med Swingcolor TRÆGRUNDER TRANSPARENT.

Når du maler: Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Påføres 2-3 gange med pensel, eller rulle. Fugtigheden i træet må max være 15% for døre & vinduer og 18% for andet træ.

Glans: Ca. 40

Toning: Anbefales ikke.

Tørstofindhold: Ca. 33,0 Vol.%

Påføringstemperatur: Under påføring skal minimum temperatur være over 5°C og relativ luftfugtighed højst 80%

Rækkeevne m² pr/liter: Ru træ ca. 6-8, høvlet træ ca. 8-10.

Tørretid:
v. 23°C, RF 60%
Støvtør ca. 3-4 timer.
Overmalbar ca. 24 timer.
Gennemtør ca. 4 uger.

Fortynding: Må ikke fortyndes.

Rengøring: Værktøj rengøres straks efter brug med terpentin.

Opbevaring: Kølrigt dog frostfrit.

Miljø: Rester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis på kommunal modtagestation.