

CCTR1PA04

Rörelsedetektor 120 för utanpåliggande väggmontage IP55. Blisterpack. Vit

E-nummer : 1315064
EAN-kod : 3606480217012
Lagerkod : Lagerförd



Produktdata

Produktområde	ARGUS standard rörelsedetektor
Produktfamilj	Argus
Typ av produkt eller komponent	Rörelsevakt
Enhetsapplikation	Belysning
Typ av sensor	PIR
Last	Glödlampa : 1000 W - 230 V AC Lågspänningshalogenlampa med trådlindadtransformator : 500 VA Lågspänningshalogenlampor över elektronisk transformator : 250 VA Lysrör : 200 VA - 230 V AC Kompaktlysrör : 3 x 23 W - 230 V AC Kapacitiv : : 6 A, 21 µF - 230 V AC Kapacitiv : : 10 A, 14 µF - 230 V AC Halogenlampa : 900 W - 230 V AC
Färg	Vit
Typ av förpackning	Blister
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Teknisk data

Ue märkspänning	220...240 V AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Brytförmåga i W	1000
Ue märkspänning	220...240 V
Utgångsström	10 A
Arbetscykel	30 minuter
Typ av inställning	Ljusinställning Tidsinställning
Tidsinställning	3 s...30 min

Ljuställning	5...2000 lux
Horisontell detekteringsvinkel	0...120 °
Avkänningsyta	Sett framifrån 12 m
Material	PC (polykarbonat) med polerad utanpåliggande
Apparatmontering	Utanpåliggande
Montagehöjd	2.5 m

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55
Omgivningstemperatur vid drift	-15...40 °C
Miljöegenskaper	Halogenfri

Hållbarhetsinformation

Erbjudandets hållbarhetsstatus	Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel - sedan 0903 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Miljöprofil	Tillgänglig Skrotningsinstruktion
Information om uttjänta produkter	Tillgänglig Miljödokument