

# Kiilto Kantband 3 mm



Självhäftande cellplastband som används vid golvvävning. Isolerar avjämningskiktet från vertikala konstruktioner.

Tjocklek 3 mm, höjd 100 mm.

## ANVÄNDNINGSMÅL

Kiilto Kantband 3 mm är ett självhäftande cellplastband i polyeten som används vid golvvävning. Isolerar avjämningskiktet orsakade från vertikala konstruktioner.

Kiilto Kantband 3 mm tillåter rörelser orsakade av termiska variationer och krympning i flytande underlag. Motverkar att ljud överförs till omgivande konstruktioner.

Avlägsna alla ojämnheter från underlaget. Underlaget måste vara torrt.

## BRUKSANVISNING

Kiilto Kantband 3 mm installeras där den vertikala konstruktionen och golvet möts.

På baksidan av bandet finns ett självhäftande tejp som håller bandet på plats mot den vertikala konstruktionen.

Rör och andra genomträngningar måste isoleras från avjämningskiktet med t.ex. rörisolering av cellplast.

Rullens storlek	3 x 100 mm x 25 löpmeter
Förpackning	Säck, med 250 löpmeter / 10 rullar)
Rullens vikt	ca 0,5 kg, säck ca 5 kg
Material	100% skummad polyeten
Vikt	ca 5 g/löpmeter
Färg	Vit

## YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren.

Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.