

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Magnet 3 spot sensor

LINEAR LED MAGNET | Kompakt underskåpsbelysning, magnetisk skena för flexibel platsmontering



Användningsområden

- Belysning under skåp
- Endast för inomhusbruk
- Hyllbelysning och belysning under skåp
- Kök, arbetsytor
- Hyllor

Produktfördelar

- Enkel och snabb seriekoppling tack vare enkelt kontaktsystem
- Stilren och modern design

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: 4000 K



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	9,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	300 mA
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	600 lm
Ljusutbyte	60 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningsindex Ra	80
Ljustyrka	140 cd
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	645.00 mm
Bredd	71.00 mm
Höjd	59.00 mm
produktvikt	368,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Plug type C (EU)
Skyddstyp	IP20
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Cabinet undersides
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	100000

SENSOR

Sensortyp	Rörelse
-----------	---------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity
EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075575677	Kapsel 1	59 mm x 71 mm x 645 mm	501.00 g	2.70 dm ³
4058075575684	Transportförpackning 8	638 mm x 252 mm x 165 mm	4599.00 g	26.53 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

