



eConnect™

Artikelnummer: se side 3



Type 2

eConnect™

Utvecklad för nordiska förhållanden

Laddkablar av högsta kvalitet, utvecklade för högsta prestanda och hållbarhet. Med oöverträffad användarvänlighet oavsett förhållanden. eConnect-kablar används för att ladda alla fordon som har Type 2-gränssnitt.

Utvecklad för nordiska förhållanden

eConnect-kablar behåller sin smidiga flexibilitet även i sträng kyla.

Användarvänliga

eConnect-kablarna har låg vikt och dess kontakter har universal ergonomisk design.

Hållbara

Kablar och kontakter är robusta och byggda för användning under lång tid.

Smart skyddslock

Det justerbara skyddslocket hålls rent från smuts och vatten samt på säkert avstånd från bilen under laddning.





Miljövänliga

Våra kablar och kontakter är helt återvinningsbara.

Tillbehör

eConnect finns att få med en mängd olika tillbehör. Besök defa.com för senaste utbudet.

Specifikationer

Specifikation	Se tabell med artikelnummer under.
IP-klass, ansluten/ med lock	IP44
Driftstemperatur [°C]	-40 till +55
Förvaringstemperatur [°C]	-50 till +85
Laddkabeltyp	Mode 3
Anslutning till fordon	Type 2 
Anslutning till laddstation	Type 2 
Certifiering	IEC 62196-1, IEC 62196-2. DEFA är certifierat enligt kraven i såväl IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 som ISO 45001.
Återvinning	El- och elektronikavfall

eConnect finns i följande versioner:

Artikel-nr.	Ström-[A]*	Effekt [kW]*	Spänning [V~]*	Fas	Längd [m]	Vikt [kg]
711304	20	4,6	250	1	5,0	1,4
711305	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711308	32	7,4	250	1	5,0	1,9
711309	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711306	20	13,8	480	3	5,0	2,1
711307	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711310	32	22,0	480	3	5,0	3,1
711311	32	22,0	480	3	7,5	4,0

***Maximalt värde**

Den faktiska laddhastigheten avgörs av laddaren (i bilen), laddstationen och batteriets temperatur.