

PRODUKTDATBLAD

LINEAR LED Slim 300

Linear LED Slim | Hörvoltsarmaturer för underskåp med IR-sensor

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Hyllbelysning och belysning under skåp



PRODUKTFÖRDELAR

- Direkt anslutning till AC strömförsörjning tack vare integrerade driftdon
- Tunn och slank design
- Homogen ljusfördelning
- Enkel och snabb montering på de flesta ytor (dubbelsidig tejp eller skruvar)

PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusflöde: upp till 640 lm
- Tänd och släck genom rörelse inom 5 cm avstånd framför IR-sensorn
- Steglös ljusreglering genom att täcka över IR-sensorn inom 5 cm avstånd i minst 1 sek
- Material: aluminium
- Färg: silver
- Finns i två längder: 30 cm och 50 cm
- Möjlig ihopkoppling av upp till 10 armaturer (30 cm versionen) och upp till 5 armaturer (50 cm versionen)



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	4,00 W
Typ av drift	Integrated LED driver
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	290 lm
Ljusutbyte	73 lm/W

Produktdata sensor

Sensorteknologi	Infrared/Photocell
Detekteringsområde av rörelsesensor	5 cm

Mått



Längd	300,0 mm
Bredd	49,0 mm
Höjd	18,0 mm
produktvikt	290,00 g
Kabellängd	1500 mm

Färger & Material

Material i kroppen	Aluminum/Polycarbonate (PC)
Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray

Material i höljet	Polycarbonate (PC)
--------------------------	--------------------

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde vid Tc punkten	-20...+40 °C

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	30000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Cabinet undersides
Kvicksilverb mängd	0,0 mg

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Anslutningstyp	Plug, EU
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE/RoHS/EAC/REACH
För slutkonsument	yes
Energiklass. på ingående LED-modul	A++/A+/A

Logistikdata

För slutkonsument	yes
--------------------------	-----

TEKNISK UTRUSTNING

- Extern kabel (1,5 m) ingår
- Fast anslutning och flexibel anslutningskabel medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075227613	Kapsel 1	41 mm x 71 mm x 400 mm	349,00 g	1.16 dm ³
4058075227620	Transportförpackning 8	416 mm x 303 mm x 98 mm	3516,00 g	12.35 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.