

PRODUKTDATABLAD

ORBIS Disc Bar Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT IP44

Orbis Disc Bar Bathroom Mirror | Armatur med to valgfrie farvetemperaturer via vægkontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Badeværelser (IP44)

Produktfordele

- Spejl- og vægapplikation
- Kan placeres i vådrum (zone 2 og 3)
- Der kan vælges mellem 2 farvetemperaturer

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Valgfri farvetemperatur via vægkontakt (3000K, 4000K)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	7,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	46,000 mA
Startstrøm	3.24 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	107 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	206
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	720 lm
Belysningseffektivitet	45 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	400,00 mm
Bredde	120,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	350,00 g



ORBIS DISC BAR 40CM
CLICKCCT IP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polyacrylate (PAK)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS DISC BAR 40 CLICK CCT
	Juridiske oplysninger	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Orbis Disk
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854096075	Folding box 1	88 mm x 142 mm x 433 mm	523.00 g	5.41 dm ³
4099854096082	Shipping box 6	298 mm x 276 mm x 455 mm	3730.00 g	37.42 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.