

# Skjutbar överläggsdörr\*\* Skyve overleggsdør\*\*

# Innerdörr Innerdør


Design och modern, dörrar som optimerar din Plats. För din bekvämlighet är de utrustade med en mycket enkel att installera och justerbar skena, med 2 stötdämpare standard för en smidig stängning. Rälsskyddet matchar dörren\*\*.

Design og moderne, dører som optimaliserer din rom. For din komfort er de utstyrt med en veldig enkel å installere og justerbar skinne, med 2 støtdempere standard for en jevn lukking. Skinnedekselet matcher døren\*\*.

System  
PATENTED  
PATENTERT  
system



Höjd, bredd, djup  
Høyde bredde dybde



MED STÖTDÄMPARE  
MED STØTDEMPER

## Enkel att montera med OPTIRAIL-kit

- Klar att installera: dörr + skena med 2 stötdämpare standard + clip-on MDF-skenlock för att matcha dörren
- Enkel och mycket snabb fastsättning av skenan, 3 väggskruvar
- Vändbar höger eller vänster
- 3D -justering av skenan och skenskyddet för exakt justering (vägg, golv).

## Enkel å montere med OPTIRAIL-sett

- Klar til installasjon: dør + skinne med 2 støtdempere standard + klips MDF skinne deksel for å passe døren
- Enkel og veldig rask feste av skinnen, 3 veggskruer
- Reversibel høyre eller venstre
- 3D -justering av skinne og skinnedeksel for presis justering (vegg, golv).

## Egenskaper

- Höjd 2040 mm x tjocklek 40 mm (alveolär dörr)
- Aluminiumskenellängd 1860 mm
- 2 stötdämpare (öppning och stängning).

## Garanti

- 2 år för dörrarna och 5 år för järnväg.

## Kjennetegn

- Høyde 2040 mm x tykkelse 40 mm (alveolær dør)
- Skinnelengde i aluminium 1860 mm
- 2 støtdempere (åpning og lukking).

## Garanti

- 2 år for dørene og 5 år for jernbane.



\* Klart hårdat glas.

\*\* Beskrivning avseende montering av dörren med «OPTIRAIL»

\* Klart herdet glass.

\*\* Instruksjon for montering av dør med «OPTIRAIL»-skinne»

RÄLSSKYDD INGÅR  
SKYVEDØRSBESLAG INKLUDERT

TRÄDEKOR - STRUKTURERAD EFFEKT  
TRE KOR - STRUKTURERT EFFEKT



PEFC Certifierad

Denna produkt är från uthålligt brukade skogar och kontrollerade ursprung.

www.pefc.se



PEFC Sertifisert

Dette produktet er fra bærekraftig skogbruk og kontrollerte kilder

www.pefc.no



Glasdörr \* 3 VERONE -rutor  
Glassdør \* 3 VERONE -ruter

längd / lengde : 830 mm  
höjd / høyde : 15 kg

DISE1557



QR Code

1h00

Parts List:

- A x3
- B x3
- C x3
- D x3
- E1 x3
- E2 x3
- F
- P
- G x2
- H x8
- I x2
- J x2
- K x2
- L x1
- M x1
- N1 x2
- N2 x2
- O x2
- R x2

**1** x3

**2** 100 mm = 100 mm

**3** X mm

**4** X mm x3

**5**

**6**

**7** Y = 15 mm Y = 40 mm

**8**

**9**

**10**

**12** ~5 mm x2

**11** Z = 125 mm Z = 95 mm

**13** ~5 mm x2

**14**

**15**

**16** 1

**17** 2

**18** -clac- x2

**19** 2 x2

**20**

**21** 930 mm

**23**

**22** 1 2 3 4 5 6 930 mm

**24** 1/4