

Teak Oil

Båtvård

En olja med god inträngningsförmåga för ädelträ



PRODUKTBESKRIVNING

Teak Oil är en olja som tränger in djupt och skyddar teakdäck och teakinredningar. Ger en skyddande och lättrenjord yta.

- * Traditionell Skandinavisk formulering, innehåller linolja och kinesisk träolja för maximalt skydd.
- * För teak och annat ädelträ, in- och utvändigt
- * Ger lyster
- * Kan användas även på fuktigt trä
- * Innehåller rostskyddande ämnen för metallytor

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YMB845
Densitet	0.8
Volymtorrhalt	33%
Normal lagringstid	2 år
VOC	552 g/L
Burkstorlek	500 ml, 4 L- förpackning Inte alla förpackningsstorlekar finns tillgängliga i alla länder .

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

Torktider

Övermålning

Substratets temperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Övermålad med	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

BRUKSANVISNING

Förbehandling	Se till att träet är rent och torrt. Vid behov rengöres ytan med Teak Restorer.
Metod	Applicera 1-2 skikt med Teak Oil med en trasa eller en borste. Låt oljan torka före vidröring. Upprepas vid behov under säsong. Torka bort Teak Oil från näten för att inte riskera att denna mjuknar om oljan blir liggande på näten en längre tid.
Tips	Blanda Omskakas före användning.
Viktig information	Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Kompatibilitet/Substrat	Lämplig på både ut- och invändigt ädelträ.
Applicerings metoder	Pensel, trasa

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Teak Oil bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Teak Oil kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2015.

Teak Oil

Båtvård

En olja med god inträngningsförmåga för ädelträ

utveckling.



Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2015.

Ref:3518 Teak Oil Utgivningsdatum:2015-10-30