



Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlösa slagborr/skruvdragare

GSB 18V-45



Den mest kompakta Bosch Professional 18V slogborren/skruvdragaren med fullspäckad effekt

De viktigaste data

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Vridmoment (mjukt/hårt/max) | 21/45/- Nm |
| Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) | 0 – 500 / 0 – 1.900 v/min. |
| Skruv-Ø, max. | 8 mm |

Beställningsnummer 0 601 9K3 300

[> Mer produktinformation](#)

Tekniska data

Tekniska data

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Vridmoment (mjukt/hårt/max) | 21/45/- Nm |
| Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) | 0 – 500 / 0 – 1.900 v/min. |
| Batterityp | Litiumjon |
| Slagfrekvens, max. | 27 000 slag/min. |
| Chuckvidd, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Batterispänning | 18,0 V |
| Vikt exkl. batteri | 1 kg |
| Momentlägen | 20+2 |
| Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) | 221 x 231 x 95 mm |

Borrdiameter

| | |
|--------------------|-------|
| Borr-Ø trä, max. | 35 mm |
| Borr-Ø stål, max. | 10 mm |
| Borr-Ø tegel, max. | 10 mm |

Skruvdiameter

| | |
|---------------|------|
| Skruv-Ø, max. | 8 mm |
|---------------|------|

Ljud-/vibrationsnivå

Borring i metall

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 2,5 m/s ² |
| Osäkerhet K | 1,5 m/s ² |

Slagborring i tegel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 12,2 m/s ² |
| Osäkerhet K | 1,5 m/s ² |

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Robust prestanda med ett maximalt vridmoment på 45 Nm och varvtal på 1 900 varv/min
- God momentöverföring tack vare 13 mm metallchuck
- Enkel hantering och drift tack vare lätt kompakthet och endast 174 mm huvudlängd

