

PRODUKTDATABLAD

DoorLED Solar Sensor 4000K White

DoorLED Solar | Udendørs solcelle armaturer



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Armaturet er batteridrevet og derfor uafhængig af strømforsyning
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- Batteriopladning via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Batteriopladningstid min. 7 timer afhængig af placering og udsættelse af sollys
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	3,00 W
Nominal spænding	3,3 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	1000,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	320 lm
Belysningseffektivitet	107 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	no
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	no

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	192,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	30,00 mm
Produktvægt	255,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
-------------	-----------------

BATTERY

Batteritype	Lithium-ion
Battery size [GMS]	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal capacity of battery	2000 mAh

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder

1

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075267909	B blister 1	32 mm x 140 mm x 400 mm	293.00 g	1.79 dm ³
4058075267916	Shipping box 6	230 mm x 155 mm x 415 mm	2150.00 g	14.79 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.