

PLEJEVEJLEDNING

LAKEREDE GULVE

BESKYT GULVET:

Stop snavset ved hoveddøren med effektive måtteløsninger. Det vil gøre rengøringen lettere i det daglige samtidig med det mindsker slitagen på gulvet. Vær opmærksom på, at specielt grus og sand slider og skader gulvet, da det virker som sandpapir. Vi anbefaler kontorstoleunderlag under kontorstole. Alle stole- og bordben samt andre genstande der kan ridse eller give mærker i overfladen, skal forsynes med beskyttende fildupper. Husk at tjekke fildupperne løbende og udskift dem, hvis de bliver slidt. Vær særlig opmærksom på at latexholdige dupper, måttebagsider og sorte gummihjul kan misfarve lakken.

DAGLIG RENGØRING:

Ved daglig rengøring anbefales at anvende tørre rengøringsmetoder, som tømopning eller støvsugning. Ved grundigere rengøring, vaskes gulvet med Wallmann Gulvvask, følg anvisninger på flasken. Gulvene skal kun fugtes, og være overflade tør efter 1-2 minutter. Der kan med fordel benyttes en "Spray moppe" som sikrer den korrekte mængde væske på overfladen. Svabere og gulvmopper, der kan indeholde store mængder med vand, anbefales ikke, da dette ofte medfører til overdosering af vand, hvilket kan resultere i lamelslip, og i værste tilfælde ødelagte gulve.

VEDLIGEHOLDELSES AF DIN LAKOVERFLADE:

Vi anbefaler at benytte Wallmann Gulvpleje, til at vedligeholde dine gulve. Gulvplejen skaber en mat beskyttende film, oven på fabrikslakken, og skjuler små overfladeridser, der oftest opstår efter mange års brug. Ved at bruge Wallmann Gulvpleje, beskytter du overfladen yderligere mod overfladeridser, og genskaber delvist overfladen, så den står flot i mange år fremadrettet. Læs altid på etiketten, hvordan du påfører gulvplejen. Foretag altid en prøve på et mindre område, inden hele gulvet behandles, gerne bag døren, så du sikrer dig, at du opnår det ønskede resultat.

GENLAKERING

Med tiden er det sandsynligt at gulvets overflade bliver slidt eller overfladeridset, og derfor kan en genlakering være nødvendig. Ved genlakering af UV-lakerede gulve skal der vurderes om en mattering af lakoverfladen er tilstrækkelig for at genskabe overfladen igen (Rådfør med en gulvfagmand). Ved en mattering af overfladen, skal der benyttes specielt egnet sandpapir, korn 150-300, som består af særlig hårdt materiale (diamant el. lign), som kan mattere overfladen korrekt, uden at ødelægge den beskyttende UV lak. Det kan være muligt at overfladen ikke egner sig til en mattering, men kræver en afslibning, som fjerner lakken. Rådfør dig med en professionel gulvfagmand ifm. genlakering.

PLETGUIDE

Wallmanns lakerede trægulve har en høj resistens mod ridser og pletter. Det er dog altid vigtig at fjerne pletterne hurtigst muligt. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet klud.

Plettype	Fjernes bedst med
Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te	Vand tilsat Wallmann Gulvvask 70-100 ml. pr. liter vand
Chokolade, fedt, skocreme, hælmærker, olie, tjære, asfalt	Rensebenzin eller vand tilsat Wallmann Gulvvask 70-100 ml. pr. liter vand
Karbonpapir, farvepapir, stencil, blæk, kuglepen, læbestift	Husholdningssprit
Urin, opkast	Vand tilsat Wallmann Gulvvask 70-100 ml. pr. liter vand
Blod	Vand tilsat Wallmann Gulvvask 70-100 ml. pr. liter vand



Wallmann Gulvpleje 11
Vedligeholdelsesvoks



Wallmann Gulvvask 11
Koncentreret rengøringsmiddel

Version: 2023/11



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

