

ISOVER Träreghelskiva 37 c600

Produktbeskrivning

ISOVER Träreghelskiva 37 c600 är en mjuk och spänstig glasullskiva. Produkten har ett deklarerat lambdavärde på 0,037 W/m·°C. Produkten har Euroklass A1 och är obrännbar isolering. CE-märkt enligt SS-EN 13162. Produkten har formatet 1160 x 560 och skivans mått gör att den kan användas såväl mellan c600 mm och c1200 mm.

Funktion

ISOVER Träreghelskiva 37 c600 har många användningsområden i ett hus. Förutom mellan träreghlarna i inner- och ytterväggar kan produkten läggas på vinden.

Produktens funktion är lämplig som värme- och ljudisolering mellan träreghlar.



Arbetsanvisning

ISOVER Träreghelskiva 37 c600 monteras mellan träreghlar som har centrumavstånd 600 eller 1200 mm. Välj rätt tjocklek efter vald regeldimension.

När man isolerar yttervägg ska det alltid finnas ett vindtätt ytskikt på utsidan och ett lufttätt och fuktsäkert ytskikt på insidan. Lämpliga produkter för vindskydd är ISOVER Bastion Vindskydd och till det inre lufttäta och fuktsäkra ytskiktet är ISOVER Vario® Xtra och ISOVER Plastfolie lämpliga. Både för det utvändiga och det invändiga ytskiktet finns tillhörande lufttätnings- och fuktsäkringsprodukter.

Viktigt att tänka på vid tilläggsisolering är att anpassa tillvägagångssättet så att befintlig vägg hamnar i ett fuktsäkert klimat.

Vid isolering av en mellanvägg rekommenderas fullisolering av konstruktionen, för att förhindra ljudöverföring.

Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		skivor/säck	m ² /säck	säck/pall	m ² /pall
45	3563504504	20	12,992	24	311,808
70	3563507004	14	9,094	24	218,266
95	3563509504	10	6,496	24	155,904
120	3563512004	8	5,197	24	124,723
145	3563514504	6	3,898	24	93,542
170	3563517004	6	3,898	24	93,542
195	3563519504	5	3,248	24	77,952
220	3563522004	4	2,598	24	62,362

